

Agitador vortex microprocessado Q220M

Destinado para agitação por vibração, conta com inovador sistema de sensor infravermelho que detecta a aproximação do tubo sem necessidade de pressão para acionamento, minimizando o esforço do operador e o desgaste do aparelho. No modo de agitação contínuo, através de 4 suportes que acompanham o agitador, é possível utilizar diversos tubos simultaneamente com diferentes capacidades.



Especificações técnicas

Modelo	Tensão	Potência	Dim. Externas (CxLxA)
Q220M	90~240 v	30 w	25 x 16 x 12 cm

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Características

- Construída em aço carbono com pintura eletrostática;
- Motor contínuo (50-60Hz) e silencioso de baixo consumo com ruído inferior à 65db;
- Controle de velocidade eletrônico (PWM) com indicador de velocidade por LED;
- Regulagem de 300 a 3000 rpm com incrementos de 135 rpm;
- Diâmetro orbital de 3 mm;
- Dois tipos de funcionamento, sendo:
 - A) Contínuo (Mam), com a tecla motor acionada;
 - B) Automático (Aut - Sensor), por aproximação do tubo no suporte cônico, funcionamento através de sensor infravermelho, sem necessidade de pressão ou esforço para o acionamento.
- Suporte para copo becker de 250mL ou 500mL;
- Suporte para 5 tubos de ensaio de 16 mm de diâmetro;
- Suporte para 14 tubos de ensaio de 12 mm de diâmetro;
- Suporte para 7 tubos de ensaio de 10 mm de diâmetro;
- Pés tipo ventosa;
- Capacidade de carga máxima: 0,5 kg;
- Cabo de força com dupla isolamento e plugue de três pinos, duas fases e um terra, atendendo a nova norma ABNT NBR 14136;
- Acompanha manual de instruções.

Contato

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.o2agencia.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290

