

Agitador magnético con calentamiento 550 °C Q261N

Además de mezclar y agitar las muestras líquidas, su principal aplicación está en el mantenimiento y control de la temperatura a través de la sonda de inmersión. El sistema de calentamiento, con resistencias blindadas integradas en la plataforma, permite un calentamiento rápido y uniforme.



Especificaciones técnicas

Modelo	Tensión	Potencia	Plataforma	Dim. externas (LxAxA)
Q261N	220 V	1.030 W	18,4x18,4 cm	36 x 21,5 x 11,2 cm



AGITADOR MAGNÉTICO CON CALENTAMIENTO 550 °C Q261N

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Características

- Velocidad de agitación entre 0 y 1.500 rpm;
- Capacidad para agitar hasta 10 litros de líquido con viscosidad próxima a la del agua;
- Temperatura en la plataforma de ambiente a 550 °C;
- Pantalla LED para indicación de temperatura;
- Plataforma de calentamiento vitrocerámica, 18 x 18 cm;
- Precisión de ± 10 °C;
- Resolución de 1 °C;
- Sensor de temperatura PT1000
- Incluye 01 barra magnética con revestimiento de resina antiadherente PTFE (politetrafluoroetileno)
- Incluye 01 sensor de temperatura;
- Cable de alimentación con doble aislamiento y enchufe de tres pines, dos fases y una toma de tierra, cumpliendo la norma brasileña ABNT NBR 14136.

Contacto

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.o2agencia.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290

