



Agitador magnético digital con calentamiento Q261M

Además de su función como agitador magnético de alta rotación y su exclusivo sistema de "rotación inversa", cuenta con calefacción con control microprocesado PID y sensor PT1000 integrado en su tecnología.



Especificaciones técnicas

Modelo	Tensión	Potencia	Peso	Dim. Externas (LxAxA)
Q261M12	110 V	360 W	2,5 kg	26,3 x 16,2 x 11,7 cm
Q261M22	220 V	360 W	2,5 kg	26,3 x 16,2 x 11,7 cm

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Características

- Gabinete construido en acero inoxidable con recubrimiento epoxi electrostático;
- Velocidad de agitación entre 50 y 2.000 rpm, con incrementos de 10 rpm;
- Agita hasta 10 litros de líquido con viscosidad próxima a la del agua;
- Temperatura en la plataforma de 40 a 350 °C, considerando temperatura ambiente de hasta 30 °C;
- Función de corrección de temperatura y función autoajuste;
- Sensor de temperatura tipo PT1000;
- Alarma de seguridad activada automáticamente por encima de 360 °C;
- Plataforma de calentamiento redonda en acero inoxidable con $\varnothing$ 132 mm;
- Pantalla gráfica y control electrónico de velocidad (PWM);
- Agitación en modo de rotación inversa, posibilitando rotación de 30 segundos en cada sentido;
- Motor tipo Brushless (sin escobillas), que permite una agitación más segura y eficiente;
- Precisión de $\pm 1,5$ °C @ 100 °C;
- Resolución de 1 °C;
- Cable de alimentación con doble aislamiento y enchufe de tres pines, dos fases y una toma de tierra, cumpliendo la nueva norma brasileña ABNT NBR 14136.

Contacto

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.o2agencia.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290

