

Banho maria com circulação externa Q215S2-BS

Banho maria com controle de temperatura microprocessado com rampas e patamares. este modelo atendem as principais exigências, quando se necessita de uma precisão na temperatura, tendo como principal característica a possibilidade de programar rampas e patamares.



*** Com bomba para circulação externa**

Especificações técnicas

Modelo	Tensão	Potência	Dim. Úteis (C x L x A)	Dim. Eternas (C x L x A)
Q215S2-BS	220 v	2.000 w	29 x 37 x 15 cm	40 x 65 x 43 cm

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Características

- Gabinete em chapa de aço revestida em epóxi eletrostático;
- Tanque em aço inox 304 sem soldas e cantos arredondados;
- Aquecimento por meio de resistência tubular blindada;
- Bomba com eixo e hélice de aço inox 304;
- Serpentina para refrigeração em aço inox;
- Faixa de trabalho entre ambiente e 120 °C (sendo que para trabalhar abaixo da temperatura ambiente é necessário o uso da unidade de refrigeração Q214M2 opcional);
- Nível constante;
- Controlador permite programar rampas e patamares;
- Sensor de temperatura tipo pt 100 encapsulado em aço inoxidável com sensibilidade de $\pm 0,1$ °C;
- Resistência acionada por chave estática para não causar interferência na rede;
- Cabo de força com dupla isolamento e plug de três pinos, duas fases e um terra;
- Opcional: Conjunto para aquisição de dados e monitoramento parametrizado;
- Acompanha tampa angular tipo pingadeira, bandeja perfurada em aço inox e manual de instruções.
- Acompanha certificado de calibração RBC do termômetro digital (controlador e sensor).

Contato

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.o2agencia.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290

