

Banho termostático com circulação e refrigeração 0 a 90°C Q214M-BI

Este banho foi projetado para ser usado na transferência de calor ou frio, em análises ou estudos do comportamento de materiais.



Especificações técnicas

Modelo	Tensão	Potência	Dim. externa (CxLxA)	Dim. interna (CxLxA)	Volume útil
Q214M-BI	220 v	1.700 W	44 x 52 x 50 cm	22,4 x 29,6 x 17 cm	7 l

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Características

- Construído em chapa de aço inox escovado;
- Plataforma superior em uma única peça de aço inox;
- Tanque em aço inox 304 (volume útil 7 l);
- Tampa do tanque em aço inox com isolamento (podendo ser utilizada tampa pingadeira, sob consulta);
- Faixa de temperatura entre 0 e 90 °C;
- Controlador de temperatura micro-controlado, com duplo display de indicação de temperatura e programação;
- Sensor de temperatura PT100, encapsulado em aço inox com sensibilidade de $\pm 0,1$ °C;
- Aquecimento por meio de resistência tubular blindada;
- Resistência acionada por chave estática, não causando interferência na rede;
- Bomba de circulação fora do tanque, permite uso do volume útil total do tanque;
- Isolação térmica em poliuretano;
- Sistema de proteção da unidade hermética automática para trabalhar acima de 45 °C;
- Cabo de força com dupla isolamento e plugue de três pinos, duas fases e um terra, atendendo a nova norma ABNT NBR 14136.

Contato

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.o2agencia.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290

