

Baño de aceite 50 a 300 °C Q213M

Equipo desarrollado para análisis que requieren altas temperaturas a base de baño. Utilizado en investigaciones y rutinas.



Especificaciones técnicas

Modelo	Tensión	Potencia	Capacidad	Dim. útiles (LxAxA)	Dim. externas (LxAxA)
Q213-21	220 v	1.500 w	8 L	29 x 23 x 16 cm	45 x 56 x 43 cm
Q213-22	220 v	3.100 w	16 L	29 x 37 x 16 cm	78 x 80 x 47 cm

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Características

- Construido externamente en acero inoxidable;
- Capacidad de 8 L;
- Tanque en acero inoxidable sin soldaduras y con esquinas redondeadas para proporcionar una mejor homogeneización del fluido;
- Tapa del tanque con aislamiento para evitar pérdidas de calor por la superficie;
- Aislamiento térmico de la carcasa adecuado para altas temperaturas;
- Resistencias tubulares blindadas con sistema auxiliar de calentamiento;
- Rango de trabajo entre 50 y 300 °C;
- Control de temperatura electrónico tipo controlador programador;
- Precisión del sistema: $\pm 0,6$ °C;
- Indicador digital de temperatura con precisión de ± 1 °C en la indicación;
- Sensor tipo "J" encapsulado en acero inoxidable;
- Serpentín para enfriamiento rápido;
- Incluye certificado de calibración RBC del termómetro digital (controlador y sensor).

Contacto

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.o2agencia.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290

