

Baño María con circulación externa Q215S2-BS

Baño María con control de temperatura microprocesado con rampas y mesetas. Este modelo cumple los principales requisitos cuando se requiere precisión en la temperatura, teniendo como característica principal la posibilidad de programar rampas y mesetas.



*** Com bomba para circulação externa**

Especificaciones técnicas

Modelo	Tensión	Potencia	Dim. útiles (L x A x A)	Dim. externas (L x A x A)
Q215S2-BS	220 v	2.000 w	29 x 37 x 15 cm	40 x 65 x 43 cm

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Características

- Gabinete en chapa de acero recubierta con epoxi electrostático;
- Tanque en acero inoxidable 304 sin soldaduras y con esquinas redondeadas;
- Calentamiento mediante resistencia tubular blindada;
- Bomba con eje y hélice de acero inoxidable 304;
- Serpentín de refrigeración en acero inoxidable;
- Rango de trabajo entre ambiente y 120 °C (para trabajar por debajo de la temperatura ambiente es necesario el uso de la unidad de refrigeración Q214M2 opcional);
- Nivel constante;
- Controlador que permite programar rampas y mesetas;
- Sensor de temperatura tipo PT 100 encapsulado en acero inoxidable con sensibilidad de $\pm 0,1$ °C;
- Resistencia accionada por interruptor estático para no causar interferencias en la red;
- Cable de alimentación con doble aislamiento y enchufe de tres pines, dos fases y una toma de tierra;
- Opcional: Conjunto para adquisición de datos y monitorización parametrizada;
- Incluye tapa angular tipo gotero, bandeja perforada en acero inoxidable y manual de instrucciones.
- Incluye certificado de calibración RBC del termómetro digital (controlador y sensor).

Contacto

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.o2agencia.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290

