

Baño María con circulación interna Q215M

El baño María es un método utilizado para calentar lenta y uniformemente cualquier sustancia líquida o sólida en un recipiente.



Especificaciones técnicas

Modelo	Tensión	Potencia	Dimensiones útiles (L x A x A)	Dim. Externas (LxAxA)
Q215M1	110 V	1.850 W	29 x 37 x 15 cm	48 x 69 x 40 cm
Q215M2	220 V	1.850 W	29 x 37 x 15 cm	48 x 69 x 40 cm

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Características

- Tanque en acero inoxidable 304 sin soldaduras, con esquinas redondeadas;
- Capacidad de 16 L;
- Tapa angular de acero inoxidable tipo caballete con asa y orificio para termómetro;
- Gabinete en chapa de acero recubierta en epoxi electrostático;
- Resistencia tubular blindada;
- Rango de trabajo entre 5 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 120 °C (para temperaturas inferiores a la ambiente, consúltenos);
- Controlador de temperatura microcontrolado con doble pantalla multiconfigurable, autosintonía y PID;
- Sensor de temperatura tipo "PT100", encapsulado en acero inoxidable con sensibilidad de $\pm 0,1$ °C;
- Nivel constante;
- Motor de agitación con eje y hélice de acero inoxidable 304;
- Cable de alimentación con doble aislamiento y enchufe de tres pines, dos fases y una toma de tierra, cumpliendo con la nueva norma brasileña ABNT NBR 14136;
- Incluye certificado de calibración RBC del termómetro digital (controlador y sensor).

Contacto

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.o2agencia.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290

