

Baño María de bocas Q334M

El baño María de bocas es un baño de aplicación universal, donde destacamos la evaporación en frascos, vasos de precipitados, etc.



Especificaciones técnicas

Modelo	Tensión	Potencia	Bocas	Dim. internas (LxAxA)	Dim. Externas (LxAxA)
Q334M-14	110 V	750 W	4	22 x 28 x 15 cm	44 x 45 x 28 cm
Q334M-24	220 V	750 W	4	22 x 28 x 15 cm	44 x 45 x 28 cm
Q334M-18	110 V	1.840 W	8	29 x 50 x 15 cm	44 x 70 x 28 cm
Q334M-28	220 V	1.840 W	8	29 x 50 x 15 cm	44 x 70 x 28 cm

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Características

- Construido en chapa de acero tratada, recubierta con pintura electrostática;
- Capacidad de 9 L en el baño de 4 bocas y de 22 L en el baño de 8 bocas;
- Tanque en acero inoxidable 304 sin soldaduras, con esquinas redondeadas;
- Altura de la bandeja hasta la tapa de 90 mm;
- Resistencia tubular blindada;
- Rango de trabajo entre 10 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 110 °C;
- Controlador de temperatura microcontrolado con doble pantalla multiconfigurable, autosintonía y PID;
- Sensor tipo PT100;
- Nivel constante;
- Tapa de acero inoxidable removible;
- Anillos de reducción en acero inoxidable en 3 tamaños: diámetro 104 mm, diámetro 75 mm y diámetro 45 mm;
- Cable de alimentación con doble aislamiento y enchufe de tres pines, dos fases y una toma de tierra, cumpliendo con la nueva norma brasileña ABNT NBR 14136;
- Incluye anillos de reducción, tapa, manual de instrucciones y certificado de calibración RBC del termómetro digital (controlador y sensor).

Contacto

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.o2agencia.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290

