

Baño seco digital para tubos Q325S

Baño seco para tubos con control de temperatura electrónico y lectura digital.



Especificaciones técnicas

Modelo	Tensión	Potencia	Dim. Externas (LxAxA)
Q325S	110/220 V	200 W	29 x 22 x 28 cm

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Características

- Construido en chapa de acero inoxidable cepillado;
- Bloque calefactor de aluminio con sujetador;
- Aislamiento térmico del gabinete;
- Temperatura de trabajo entre 10 °C por encima de la temperatura ambiente y 200 °C;
- Controlador de temperatura microcontrolado con doble pantalla multiconfigurable, autosintonía, PID y temporizador de 0 a 9.999 minutos;
- También se puede utilizar para evaporación y análisis de DQO
- La capacidad de los bloques que se pueden adaptar al baño es: 24 tubos de 10 mm x 75 mm, 24 tubos de 11 mm x 50 mm, 12 tubos de 14 mm x 50 mm, 12 tubos de 15 mm x 47 mm o 12 tubos de 16 mm x 60 mm, 12 tubos de 17 mm x 50 mm, 6 tubos de 21 mm x 50 mm, 6 tubos de 26 mm x 50 mm (microtubos bajo pedido);
- Cable de alimentación con doble aislamiento y enchufe de tres pines, dos fases y una toma de tierra, cumpliendo con la nueva norma brasileña ABNT NBR 14136;
- Incluye 1 bloque estándar de 12 tubos de 15 mm x 65 mm.

Contacto

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.o2agencia.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290

