

Baño termostático con circulación y refrigeración 0 a 90 °C Q214M-BI

Este baño fue diseñado para ser utilizado en la transferencia de calor o frío, en análisis o estudios del comportamiento de materiales.



Especificaciones técnicas

Modelo	Tensión	Potencia	Dim. externa (LxAxA)	Dim. interna (LxAxA)	Volumen útil
Q214M-BI	220 V	1.700 W	44 x 52 x 50 cm	22,4 x 29,6 x 17 cm	7 L

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Características

- Construido en chapa de acero inoxidable cepillado;
- Plataforma superior en una sola pieza de acero inoxidable;
- Tanque de acero inoxidable 304 (volumen útil 7 L);
- Tapa del tanque de acero inoxidable con aislamiento (pudiendo utilizarse tapa gotero, bajo consulta);
- Rango de temperatura entre 0 y 90 °C;
- Controlador de temperatura microcontrolado, con doble pantalla de indicación de temperatura y programación;
- Sensor de temperatura PT100, encapsulado en acero inoxidable con sensibilidad de $\pm 0,1$ °C;
- Calentamiento mediante resistencia tubular blindada;
- Resistencia accionada por interruptor estático, para no causar interferencias en la red;
- Bomba de circulación fuera del tanque, permite el uso del volumen útil total del tanque;
- Aislamiento térmico en poliuretano;
- Sistema de protección automática de la unidad hermética para trabajar por encima de 45 °C;
- Cable de alimentación con doble aislamiento y enchufe de tres pines, dos fases y una toma de tierra, cumpliendo la nueva norma brasileña ABNT NBR 14136.

Contacto

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.o2agencia.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290

