

Bateria de Sebelin Q308B

Com aplicações distintas nas determinações por refluxo, nas extrações por solventes (Soxhlet), nas preparações de amostras na química analítica ambiental e outras aplicações.



Especificações técnicas

Modelo	Tensão	Potência	Provas	Dim. Externas (CxLxA)
Q308-13B	110 V	645 W	3	30 x 43 x 68 cm
Q308-23B	220 V	645 w	3	30 x 43 x 68 cm
Q308-16B	110 V	1.800 w	6	30 x 86 x 68 cm
Q308-26B	220 V	1.800 w	6	30 x 86 x 68 cm

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Características

- Construída em chapa de aço com revestimento epóxi;
- Permite acomodar extratores por meio de duas hastes verticais fixas e duas hastes horizontais reguláveis;
- Sistema de aquecimento por meio de bloco de resistência blindada;
- Temperatura máxima na plataforma: 280 °C;
- Controle eletrônico de temperatura com referência entre os pontos 1 e 10;
- Aparelho com 6 provas independentes;
- Acomoda extratores de Soxhlet até 500 mL;
- Cabo de força com dupla isolamento e plugue de três pinos, duas fases e um terra, atendendo a nova norma ABNT NBR 14136;
- Acompanha manual de instruções;
- Não acompanha vidraria.

Contato

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.o2agencia.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290

