

Bidestilador de agua Q341B

Este equipo cumple con las más diversas exigencias en calidad del agua; debido al hecho de bidestilar el agua, asegura un grado de pureza más elevado.



Especificaciones técnicas

Modelo	Tensión	Potencia	Rendimiento	Dim. Externas (LxAxA)
Q341B22	220 V	3.680 W	2 L/H	27 x 40 x 120 cm

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Características

- Rendimiento de 2 L/h;
- Sistema compuesto por dos destiladores de agua con funcionamiento simultáneo;
- Práctico sistema de soporte para pared;
- Calderas de acero inoxidable con nivel constante de alimentación;
- Deflectores de vapores en material plástico;
- Resistencias tubulares blindadas;
- Consumo de agua de refrigeración, entre 200 y 300 L/h (puede ser reciclada);
- Sistema automático que mantiene el nivel constante y apaga las resistencias en caso de falta de agua de alimentación;
- Sistema de protección que detecta la falta de agua, impidiendo que se queme la resistencia;
- Presión mínima en la entrada 5 psi;
- Conductividad en la salida, entre 0,5 y 2,5 μ S (considerando una entrada de 280 μ S);
- Cable de alimentación con doble aislamiento, toma de tierra y sin enchufe;
- Incluye manual de instrucciones;
- Para una mejor calidad del agua destilada producida y una mayor durabilidad del aparato, sugerimos el uso de los prefiltros de sedimentos (Q381) y el de carbón activado (Q382), así como eblandador en caso de aguas duras (Q383), itens opcionales recomendados.

Contacto

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.o2agencia.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290

