



## Bomba de hidrovacío Q355A

Hay muchas aplicaciones del vacío en las que los gases atacan las partes metálicas de las bombas y provocan el bloqueo de las mismas. Para resolver este grave problema, ofrecemos la bomba de hidrovacío específica, que facilitará las filtraciones y puede utilizarse con productos agresivos o corrosivos.

### Especificaciones técnicas

| Modelo | Tensión | Potencia | Peso  | Dim. Externas (PxAxH) |
|--------|---------|----------|-------|-----------------------|
| Q355A2 | 220 V   | 220 V    | 15 kg | 30 x 30 x 120 cm      |



BOMBA DE HIDROVACÍO Q355A

## INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

### Características

- Motor blindado de 1/2 hp, tipo inducción;
- Depósito de agua en PVC con drenaje; si es necesario, se puede neutralizar el líquido antes de drenarlo al alcantarillado sin contaminar el medio ambiente;
- Oliva de 1/2 pulgada para vacío;
- Vacío final de 26 inHg, 660,4 mmHg o 893,25 milibar;
- Válvula antirretorno;
- Grifo para drenaje;
- Válvula para regular la cantidad de vacío;
- Desplaza aproximadamente 40 L/min de aire;
- No recomendable para pulmón de vacío o cámaras de gran volumen;
- Cable de alimentación con doble aislamiento y enchufe de tres pines, dos fases y una toma de tierra, cumpliendo con la nueva norma ABNT NBR 14136;
- Incluye manual de instrucciones.

### Contacto

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.o2agencia.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290

