

Bomba de vacío Q955B

Por su versatilidad y facilidad de manejo, estas bombas de vacío están indicadas para las tareas de filtración, así como para la aspiración en desecadores, destiladores y en los evaporadores rotativos.



Especificaciones técnicas

Modelo	Tensión	Potencia	Peso	Dím. Externas (PxAxA)
Q955B	220 V	120 W	8 kg	22 x 11 x 26 cm

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Características

- Funciona mediante el principio de rotor centrífugo con paletas sumergidas;
- Asa para transporte;
- Vacío final de 26 inHg, 660 mmHg o 879,93 milibares;
- Desplazamiento de aire: 60 L/min;
- Precisión del vacuómetro: 3 % en el centro de la escala;
- Motor de tipo inducción y uso continuo, de 1/6 de HP;
- Bajo nivel de ruido, máximo 65 dB;
- No recomendada para filtrar vapores ácidos, alcalinos y productos orgánicos (Para aplicaciones severas recomendamos las bombas de hidrovacío Q355A y Q355J);
- Cable de alimentación con doble aislamiento y enchufe de tres pines, dos fases y una toma de tierra, cumpliendo con la nueva norma ABNT NBR 14136;
- Incluye manual de instrucciones.

Contacto

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.o2agencia.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290

