

Bomba de vácuo livre de óleo Q955P2

Bomba de vácuo por diafragma tem as características de bombeamento contínuo livre de óleo, baixo nível de ruído, alta eficiência e durabilidade. É usada principalmente em análise de produtos médicos, engenharia química, farmácia bioquímica, análises alimentares, investigação e resolução de casos criminais. Ideal para uso em aparelhos de cromatografia de alta precisão.



Especificações técnicas

Modelo	Tensão	Potência	Peso	Dim. Externas (CxLxA)
Q955P2	220 V	160 W	9 kg	21 x 16 x 23,5 cm



BOMBA DE VÁCUO LIVRE DE ÓLEO Q955P2

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Características

- Funciona pelo princípio de diafragma;
- Alça para transporte;
- Vácuo final de 25,9 inHg, 658 mmHg ou 877mbar;
- Deslocamento de ar: 30 L/m;
- Diâmetro interno do espigão Ø6mm e na saída com silenciador;
- Ruído máximo 50 dB;
- Não recomendada para filtrar vapores ácidos, alcalinos e produtos orgânicos (Para aplicações severas recomendamos as bombas de hidrovácuo Q355A e Q355J);
- Cabo de força com dupla isolamento e plugue de três pinos, dois fases e um terra, atendendo a nova norma ABNT NBR 14136;
- Acompanha manual de instruções.

Contato

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.o2agencia.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290

