

Calentador full control Q330B

Apropiado para calentar muestras en matraces de fondo plano o matraz de Kjeldahl de 500 u 800 ml. Puede utilizarse para determinación de proteína o nitrógeno, así como para otras aplicaciones que requieren alta temperatura con rapidez.



Especificaciones técnicas

Modelo	Tensión	Potencia	Dim. Externas (LxAxA)
Q330B-2	220 v	550 w	17 x 15 x 33 cm

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Características

- Fabricado en chapa de acero recubierta en epoxi electrostático;
- Sistemas de calentamiento mediante resistencias de hilo Kanthal®, alojadas en refractarios;
- Temperatura máxima de 700 °C en el elemento;
- Fijación de los frascos mediante varilla de aluminio;
- Control electrónico de temperatura con referencia entre puntos del 1 al 10;
- Cable de alimentación con doble aislamiento y enchufe de tres pines, dos fases y una toma de tierra, cumpliendo con la nueva norma brasileña ABNT NBR 14136;
- Incluye manual de instrucciones;
- Obs.: no utilizar líquido inflamable.

Contacto

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.o2agencia.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290

