

## Campana de extracción de gases normalizada Q216-N

En atención a los nuevos procedimientos de seguridad y aplicación en los laboratorios, Quimis desarrolló esta campana utilizando las directrices de las normas ANSI / ASHRAE110 -2016 y ABNT - NR 15 y 17 / EN 14175. Con aplicación para casi todos los tipos de gases, principalmente los densos emanados por la manipulación de productos químicos corrosivos o agresivos para el ambiente, especialmente los disolventes. Dispone de deflectores aerodinámicos que permiten el desplazamiento de los gases con mayor eficiencia.



### Especificaciones técnicas

| Modelo  | Tensión | Potencia | Peso  | Dim. Útiles (LxAxAI) | Dim. Externas (PxAxAl) |
|---------|---------|----------|-------|----------------------|------------------------|
| Q216-N2 | 220 V   | 450W     | 30 kg | 56 x 110 x 77 cm     | 66 x 127 x 130 cm      |
| Q216-N3 | 220 V   | 450W     | 40 kg | 70 x 150 x 90 cm     | 72 x 153 x 182 cm      |

## INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

### Características

- Construida externamente en fibra de vidrio laminada con refuerzos para evitar la flexión de las paredes y con excelente acabado liso externo e interno de la campana;
- Base (suelo) y laminados en fibra de vidrio;
- No requiere instalación especial de albañilería;
- Deflectores en polipropileno;
- Puerta en vidrio templado sin juntas y reforzado, lo que permite una excelente visualización del interior, fácil limpieza, con desplazamiento vertical (tipo guillotina) y sistema de contrapeso que permite ajustar la apertura en cualquier punto;
- Iluminación interna LED, completamente aislada del área de trabajo;
- Panel a la izquierda con interruptores para extracción e iluminación, ambos con lámpara piloto interna, llaves de paso para agua y gas;
- Dos tomas externas con capacidad de hasta 15 A cada una;
- Se suministra con conexiones para el uso de gas y agua;
- Incluye extractor laminado en fibra de vidrio (pieza única) con turbina en material resistente a los gases corrosivos y tubo de salida con diámetro de 200 mm;
- Motor de 373 W con ventilación externa y protección IP 54;
- Sistema de ventilación desarrollado para desplazamiento de hasta 9 metros lineales, sumando curvas y tubos (curva = 1,5 m);
- No incluye certificado (servicio opcional);
- Incluye manual de instrucciones.
- Obs. No recomendada para ácido fluorhídrico.

### Contacto

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.o2agencia.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290

