

Campana de extracción media Q216-2

Desarrollada para una instalación rápida y versátil, de tamaño medio, esta campana puede utilizarse con placas calefactoras. Adaptable a cualquier lugar, aporta una excelente presentación al laboratorio.



Especificaciones técnicas

Modelo	Tensión	Potencia	Dim. Útiles (LxAxAI)	Dim. Externas (PxAxA)
Q216-2	110/220 V	120 W	64 x 110 x 66 cm	66 x 112 x 125 cm

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Características

- Construida en fibra de vidrio laminada, con un excelente acabado externo;
- Possui piso (base) em fibra de vidro;
- Puerta de vidrio templado, con apertura de hasta 60 cm y sistema de contrapeso, que permite ajustar la apertura en cualquier punto;
- Iluminación interna tipo led de aproximadamente 600 lux, completamente aislada del área de trabajo;
- Interruptores para extracción e iluminación, ambos con lámpara piloto interna;
- Extractor laminado en fibra de vidrio (pieza única) con turbina en material resistente a los gases corrosivos y tubo de salida con un diámetro de 100 mm. Puede orientarse hacia cualquier lado en sentido horizontal.
- Motor de 120 W con ventilación externa, protección IP 54 y selector de tensión;
- El volumen de aire desplazado por el extractor es de 600 m³/h (nominal sin tubería);
- La velocidad media del aire es de 20 a 25 m/s en la salida del extractor;
- Opcionalmente puede suministrarse con olivas para gas, tomas auxiliares y fregadero para agua;
- Peso 25 kg;
- Cable de alimentación según la norma ABNT NBR 14136;
- Nota: No recomendada para ácido fluorhídrico.

Contacto

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.o2agencia.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290

