

Campana extractora grande Q216-23

Esta campana de tamaño grande está indicada para la protección del ambiente y de los usuarios, puede utilizarse con casi todos los tipos de gases emanados por la manipulación de productos químicos corrosivos o agresivos para el ambiente.



Especificaciones técnicas

Modelo	Tensión	Potencia	Peso	Dim. Útiles (LxAxAI)	Dim. Externas (PxAxA)
Q216-23	220 V	224 W	40 kg	70 x 150 x 90 cm	72 x 153 x 182 cm

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Características

- Construida en fibra de vidrio laminada con refuerzos para evitar la flexión de sus paredes, con un excelente acabado liso externo e interno de la campana;
- Formato con aerodinámica de extracción;
- No requiere instalación especial de albañilería;
- Puerta de vidrio templado, que permite una excelente visualización del interior, de fácil limpieza, con desplazamiento vertical (tipo guillotina) y sistema de contrapeso que permite ajustar la apertura en cualquier punto;
- Apertura máxima de la puerta: 80 cm;
- Iluminación interna tipo fluorescente, completamente aislada del área de trabajo, indirecta al operador;
- Panel a la izquierda con interruptores para extracción e iluminación, ambos con lámpara piloto interna, registros para agua y gas;
- Dos tomas externas con capacidad hasta 15 A cada una, de acuerdo con norma ABNT NBR 14136;
- Suministrada con oliva para gas y fregadero para agua con drenaje lateral hacia el exterior;
- Incluye extractor laminado en fibra de vidrio (pieza única) con turbina en material resistente a los gases corrosivos y tubo de salida con diámetro de 200 mm;
- Motor de 184 W de ventilación externa protección IP 54;
- El extractor se encaja en la salida de la campana, pudiendo ser direccionado hacia cualquier ángulo en sentido horizontal como también puede instalarse fuera del laboratorio (no incluye soporte externo);
- El volumen de aire desplazado por el extractor es de 450 m³/hora (nominal sin tubulación);
- La velocidad media del aire es de 15 a 17 m/s en la salida del extractor (60 Hz);
- Cable de alimentación de acuerdo con la norma ABNT NBR 14136.
- Nota: No recomendada para ácido fluorhídrico.

Contacto

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.o2agencia.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290

