

Capela de exaustão de gases mini Q216-M

Indicada para pequenos espaços. Utilizada para manipulação de produtos voláteis e com odores



Especificações técnicas

Modelo	tensão	Potência	Dim. Úteis (CxLxA)	Dim. Externas (CxLxA)
Q216-M	110/220 v	47 w	58 x 56 x 72 cm	62 x 58 x 104 cm

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Características

- Construída em fibra de vidro laminada, permitindo excelente acabamento externo e interno da capela;
- Possui piso (base) em fibra de vidro;
- Formato com aerodinâmica de exaustão;
- Dispensa instalação especial de alvenaria;
- Porta em vidro temperado, permitindo excelente visualização do interior, fácil limpeza, com deslocamento vertical (tipo guilhotina) e sistema de contrapeso que permite ajustar a abertura em qualquer ponto;
- Abertura máxima da porta: 39 cm;
- Interruptores para exaustão e iluminação;
- Iluminação interna tipo leds de aproximadamente 1800 lux, completamente isolada da área de trabalho;
- Exaustor laminado em fibra de vidro (peça única) com turbina em material resistente aos gases corrosivos e tubo de saída com diâmetro de 100 mm. Pode ser direcionado para qualquer lado no sentido horizontal;
- Motor 37 W com ventilação interna e seletor de tensão;
- Volume de ar deslocado pelo exaustor e de 330 m³/hora (nominal sem tubulação);
- Velocidade do ar de 12 m/s - 14 m/s;
- Cabo de força de acordo com a norma ABNT NBR 14136.
- Peso 15 kg;
- Obs. Não recomendada para ácido fluorídrico.

Contato

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.o2agencia.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290

