

Capela de exaustão média Q216-2

Desenvolvida para uma rápida e versátil instalação, de tamanho médio, esta capela pode ser usada com chapas aquecedoras. Adaptável a qualquer local dando uma excelente apresentação ao laboratório.



Especificações técnicas

Modelo	Tensão	Potência	Dim. Úteis (CxLxA)	Dim. Externas (CxLxA)
Q216-2	110/220 V	120 W	64 x 110 x 66 cm	66 x 112 x 125 cm

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Características

- Construída em fibra de vidro laminada, com excelente acabamento externo;
- Possui piso (base) em fibra de vidro;
- Porta em vidro temperado, com abertura de até 60 cm e sistema de contrapeso, que permite ajustar a abertura em qualquer ponto;
- Iluminação interna tipo leds de aproximadamente 600 lux, completamente isolada da área de trabalho;
- Interruptores para exaustão e iluminação, ambos com lâmpada-piloto interna;
- Exaustor laminado em fibra de vidro (peça única) com turbina em material resistente aos gases corrosivos e tubo de saída com diâmetro de 100 mm. Pode ser direcionado para qualquer lado no sentido horizontal.
- Motor de 120 W com ventilação externa, proteção IP 54 e seletor de tensão;
- O volume de ar deslocado pelo exaustor é de 600 m³/h (nominal sem tubulação);
- A velocidade média do ar é de 20 a 25 m/s na saída do exaustor;
- Opcionalmente pode ser fornecida com olivas para gás, tomadas auxiliares e pia para água;
- Peso 25 kg;
- Cabo de força de acordo com a norma ABNT NBR 14136;
- Obs. Não recomendada para ácido fluorídrico.

Contato

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.o2agencia.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290

