



Centrífuga digital multianálisis Q222N

Centrífuga para tubos con motor de inducción sin escobillas y control digital de velocidad y tiempo de centrifugación.



Especificaciones técnicas

Modelo	Tensión	Potencia	Peso	Dim. externas (AnxLxAI)
Q222N	220 V	800 W	50 kg	58 × 58 × 48 cm

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Características

- Construida en acero al carbono con pintura epoxi electrostática;
- Incluye rotor de aluminio para 4 soportes portatubos;
- Soportes opcionales con capacidad para (cantidad de tubos × capacidad en ml): 32 × 15 - 8 × 50 - 4 × 100 y soportes para 60 tubos en las siguientes dimensiones (diámetro × altura) 13 × 100 mm - 13 × 75 mm, según tabla siguiente;
- Capacidad máxima de 600 ml con densidad de hasta 1,2 g/cm³;
- Motor de inducción trifásico 220 V, 50/60 Hz, sin escobillas, accionado por inversor de frecuencia; Ruido inferior a 75 dB;
- Pantalla alfanumérica 4 × 20 Big Number con retroiluminación azul, caracteres blancos y teclado tipo soft-touch (toque suave);
- Indicación digital de RPM, RCF, tiempo, tapa abierta y alarmas; Selección digital de la velocidad y del tiempo;
- Control de la velocidad entre 300 y 3500 rpm, con incrementos de 10 en 10 rpm o de 100 en 100 rpm; Programación de tiempo hasta 99 minutos y 59 segundos, ajuste de la fecha y hora;
- Tiempo de aceleración y desaceleración de 20 a 120 segundos;
- Precisión de la velocidad en RPM de $\pm 0,5$ %;
- Selección de idiomas: portugués, inglés o español;
- Memoria para guardar hasta 9 programas;
- Selección del tipo de soporte portatubos;
- Pies de goma con regulación de altura;
- Señal sonora para cada función, alarma sonora y apertura semiautomática de la tapa al término del proceso;
- Aceleración y desaceleración suave con parada automática mediante freno, sistema de seguridad que no permite el funcionamiento con la tapa abierta y sistema de seguridad para fallo de comunicación;
- Cable de alimentación con doble aislamiento y enchufe de tres pines, dos fases y una toma de tierra, conforme a la norma ABNT NBR14136.

Soportes Cant. tubos Tubos (ml) Dimensiones (mm)

QA222TM3-08 8 50 -

QA222TM3-32 32 15 -

QA222TM3-60A 60 - 13 × 75

QA222TM3-60A1 60 - 13 × 100

Obs. Consulte el valor de los soportes.

Contacto

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.o2agencia.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290

