

Centrífuga para microhematócritos Q222HM

Centrífuga para microhematócritos com motor de indução sem escova e controle digital de velocidade e tempo.



Especificações técnicas

Modelo	Tensão	Potência	RCF Máx.	Peso	Dimensões externas (CxLxA)
Q222HM1	110 V	440 W	20.379 x g	16 kg	46 x 39 x 30 cm
Q222HM2	220 V	440 W	20.379 X g	16 kg	46 x 39 x 30 cm

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Características

- Construída em aço carbono com pintura epóxi eletrostática;
- Pés tipo ventosa para melhor aderência e absorção de vibração;
- Motor de indução trifásico 220V, 50/60 Hz, sem escova, acionado por inversor de frequência;
- Ruído inferior a 75dB;
- Capacidade para 30 capilares com 1,5 mm de diâmetro e 75 mm de comprimento;
- Display alfanumérico 4x20 Big Number , com back light azul, caracteres brancos e teclado tipo soft-touch (toque macio);
- Indicação de RPM, RCF, tempo, tampa aberta e alarmes;
- Seleção de velocidade e tempo;
- Tecla com indicação sonora;
- Controle de velocidade entre 10.000 e 12.000 RPM;
- Incremento na velocidade de 10 em 10 ou 100 em 100RPM;
- Programação de tempo até 99 minutos e 59 segundos e ajuste da data e hora;
- Precisão da velocidade em RPM de $\pm 0,5\%$;
- Seleção de idiomas, português, inglês ou espanhol;
- Memória para salvar até 9 programas;
- Pés tipo ventosa para melhor aderência e absorção de vibração;
- Sinal sonoro para cada função, alarme sonoro e abertura automática ao término do processo;
- Disco confeccionado em alumínio com 30 canaletas numeradas;
- Cabo de força com dupla isolamento e plugue de três pinos, duas fases e um terra, atendendo a nova norma ABNT NBR 14136;
- Acompanham suporte para selador de tubos, régua (precisão 0,5%) e manual de instruções;
- Registro ANVISA 80231270009.

Contato

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.o2agencia.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290

