

Concentrador de muestras Q212C

Tiene aplicación en la reducción del volumen de la muestra hasta su concentración máxima. A través de su principio de funcionamiento con calentamiento, evaporación e inyección de gases exentos de humedad, promueve una concentración más eficiente y exacta que los métodos convencionales.



Especificaciones técnicas

Modelo	Tensión	Potencia	Capacidad	Dim. int. (LxAnxAI)	Dim. Ext. (An x L x AI)
Q212C1	220 V	230 W	9 tubos de 200 mL	24 x 30 x 20 cm	52 x 72 x 33 cm
Q212C2	220 V	230 W	15 tubos de 120 mL	24 x 30 x 20 cm	52 x 72 x 33 cm
Q212C3	220 V	230 W	60 tubos de 15 mL	24 x 30 x 20 cm	52 x 72 x 33 cm

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Características

- Tubería interna exenta de elastómeros;
- Construido totalmente en acero inoxidable;
- Cuba interna de acero inoxidable 304, con capacidad para 8 L, sin soldadura y con esquinas redondeadas, facilitando la ecualización térmica;
- Escala de temperatura de 5 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 70 °C;
- Controlador de temperatura digital microprocesado con pantalla doble, la superior en color rojo para indicar la temperatura en la cámara y la inferior en color verde para indicar la temperatura programada y temporizador digital programable de 1 a 9999 minutos (o segundos);
- Sensor: tipo Pt 100;
- Precisión: ± 1 °C;
- Uniformidad: ± 2 °C;
- Incluye certificado de calibración del termómetro digital (malla de temperatura) en 3 puntos acreditado por la Coordinación General de Acreditación del INMENTRO bajo el número CAL 0525. Método de comparación con termorresistencia, termopar de referencia o termómetro digital, conforme al procedimiento técnico PT.17;
- Sistema de inyección con agujas inclinadas de acero inoxidable, con salidas accionadas por válvulas solenoides;
- Regulador de caudal: válvula manual con manómetro de 3 a 28 PSI;
- Seguridad: sistema de extracción integrado en el aparato;
- Tubos de vidrio borosilicato;
- 01 manguera tipo mangote para extracción;
- 01 manguera de PTFE (politetrafluoroetileno);
- Cable de alimentación con doble aislamiento y enchufe de tres pines, dos fases y una toma de tierra, cumpliendo con la nueva norma ABNT NBR 14136;
- Manual de instrucciones.

Contacto

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.o2agencia.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290

