

Conductímetro de sobremesa Q405M

Este conductímetro tiene aplicación en las áreas de producción, en el control de aguas destiladas, desionizadas y osmotizadas, de las industrias químicas, electrónicas y farmacéuticas, donde se requiere exactitud y fiabilidad.



Especificaciones técnicas

Modelo	Tensión	Potencia	Dimensiones externas (L x An x Al)
Q405M2	110/220V	10 W	20 x 20 x 10 cm

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Características

- Construido en plástico ABS, compacto, robusto y con un fino acabado;
- Indicación digital en una amplia pantalla gráfica de cristal líquido de fácil visualización, con 128 × 64 píxeles;
- Indicación digital simultánea de conductividad, temperatura, constante de la célula y factor;
- Medición de alcohol conforme a la norma ABNT NBR 10547, medición de cenizas por los métodos de 28 gramos y 5 gramos;
- Tecnología moderna basada en microcontrolador;
- Medición de conductividad, con compensación de temperatura en el rango de 0 a 100 °C;
- Célula de medición en vidrio y platino negro;
- Rango de trabajo: de 0 a 19.999 μ S, realizado en cuatro escalas, con selección automática del rango de lectura;
- Precisión: $\pm 1\%$ (fondo de escala);
- También permite la medición de: STD (sólidos totales disueltos), resistividad, selección de las constantes 0,1 1 y 10;
- Incluye célula de medición, 100 mL de solución patrón y manual de instrucciones;
- Cable de alimentación con doble aislamiento y enchufe de tres pines, dos fases y una toma de tierra, cumpliendo con la nueva norma ABNT NBR 14136;

Contacto

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.o2agencia.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290

