

Condutivímetro de bancada Q405M

Este condutivímetro com aplicação nas áreas de produção, no controle das águas destiladas, deionizadas e osmosificadas, das indústrias químicas, eletrônicas e farmacêutica, onde se requer exatidão e confiabilidade.



Especificações técnicas

Modelo	Tensão	Potência	Dimensões Externas (C x L x A)
Q405M2	110/220V	10 W	20 x 20 x 10 cm

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Características

- Construído em plástico ABS, compacto, robusto com fino acabamento;
- Indicação digital em amplo display gráfico de cristal líquido de fácil visualização, com 128 × 64 pixels;
- Indicação digital simultânea de condutividade, temperatura, constante da célula e fator;
- Medição de álcool conforme norma ABNT NBR 10547, medição de cinzas pelos métodos 28 gramas e 5 gramas;
- Tecnologia moderna baseada em microcontrolador;
- Medição de condutividade, com compensação de temperatura na faixa de 0 a 100 °C;
- Célula de medição em vidro e platina preta;
- Faixa de trabalho: 0 a 19.999 μ S, feito em quatro escalas, com seleção automática da faixa de leitura;
- Precisão: $\pm 1\%$ (fundo de escala);
- Também permite medição de: STD (sólidos totais dissolvidos), resistividade, seleção das constantes 0,1 1 e 10;
- Acompanha célula medição, 100 mL de solução padrão e manual de instruções;
- Cabo de força com dupla isolamento e plugue de três pinos, duas fases e um terra, atendendo a nova norma ABNT NBR 14136;

Contato

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.o2agencia.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290

