

Deionizador com bloqueio Q380

Aparelho próprio para obter a água desmineralizada ou deionizada de alta pureza, remove os sais minerais produzindo água quimicamente pura com condutividade equivalente à da água destilada. Tem sua aplicação a fabricação de cosméticos, água para bateria, etc. Este modelo se fundamenta no princípio de leito misto, ou seja, as resinas de intercambio iônico (catiônica/aniônica) estão no mesmo leito ou coluna.



Especificações técnicas

Modelo	Tensão	Potência	Dím. Externas (CxLxA)	Vazão	Ciclo Aprox. em Litros*
Q380-12	110 V	6 W	29 x 36 x 80 cm	50 L/h	900 L
Q380-22	220 V	6 W	29 x 36 x 80 cm	50 L/h	900 L
Q380-13	110 V	6 W	29 x 36 x 96 cm	100 L/h	1.500 L
Q380-23	220 V	6 W	29 x 36 x 96 cm	100 L/h	1.500 L

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Características

- Coluna em PVC com soldagem termoplástica;
- Indicação de pureza da água (boa/ruim), através de lâmpada sinalizadora;
- Fornecido com sistema B.Q.D. (bloqueio de qualidade deficiente);
- Sistema de colunas intercambiáveis;
- Produz água com condutividade inferior a 20 $\mu\text{S}/\text{cm}^2$;
- pH entre 6 e 8 na saída;
- O rendimento da água deionizada é total, ou seja, toda a água que entra, sai deionizada;
- Reservatório de pequeno volume para dificultar o crescimento de fungos e bactérias;
- Exclusivo respiro para eliminar o ar interno;
- O rendimento da coluna será de acordo com o balanço iônico da água de alimentação;
- Acompanha cartucho de resina de intercambio iônico, mangueira de alimentação e manual de instruções;
- Para maior durabilidade das resinas e melhor qualidade da água produzida, sugerimos o uso dos pré-filtros de sedimentação (Q381) de carvão ativado (Q382), itens opcionais cuja instalação dependem da pressão da água de entrada;
- Dependendo do balanço iônico da água de entrada.

Contato

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.o2agencia.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290

