

Desionizador con bloqueo Q380

Equipo específico para obtener agua desmineralizada o desionizada de alta pureza; elimina las sales minerales, produciendo agua químicamente pura con una conductividad equivalente a la del agua destilada. Se aplica a la fabricación de cosméticos, agua para baterías, etc. Este modelo se basa en el principio de lecho mixto, es decir, las resinas de intercambio iónico (catiónica/aniónica) están en el mismo lecho o columna.



Especificaciones técnicas

Modelo	Tensión	Potencia	Dim. Externas (PxAxH)	Caudal	Ciclo aprox. en litros*
Q380-12	110 V	6 W	29 x 36 x 80 cm	50 L/h	900 L
Q380-22	220 V	6 W	29 x 36 x 80 cm	50 L/h	900 L
Q380-13	110 V	6 W	29 x 36 x 96 cm	100 L/h	1.500 L
Q380-23	220 V	6 W	29 x 36 x 96 cm	100 L/h	1.500 L

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Características

- Columna de PVC con soldadura termoplástica;
- Indicación de la pureza del agua (buena/mala) mediante lámpara indicadora;
- Se suministra con sistema B.Q.D. (bloqueo por calidad deficiente);
- Sistema de columnas intercambiables;
- Produce agua con conductividad inferior a 20 μ S/cm²;
- pH entre 6 y 8 en la salida;
- El rendimiento del agua desionizada es total, es decir, toda el agua que entra sale desionizada;
- Depósito de pequeño volumen para dificultar el crecimiento de hongos y bacterias;
- Respiradero exclusivo para eliminar el aire interno;
- El rendimiento de la columna dependerá del balance iónico del agua de alimentación;
- Incluye cartucho de resina de intercambio iónico, manguera de alimentación y manual de instrucciones;
- Para una mayor durabilidad de las resinas y una mejor calidad del agua producida, sugerimos el uso de los prefiltros de sedimentación (Q381) y de carbón activado (Q382), elementos opcionales cuya instalación depende de la presión del agua de entrada;
- Dependiendo del balance iónico del agua de entrada.

Contacto

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.o2agencia.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290

