

Destilador de nitrogênio amoniacal Q309N-26

Direcionado para trabalhos de tratamento de efluentes, águas residuárias, onde através da destilação é possível determinar compostos de amônia.



Especificações técnicas

Modelo	Tensão	Potência	Dim. Externas (CxLxA)
Q309N-26	220 V	2.400 W	50 x 86 x 60 cm

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Características

- Construído em chapa de aço inox;
- Acomoda 6 provas simultâneas;
- Registro tipo esfera para entrada de água;
- Resistências cerâmicas;
- Controle eletrônico da temperatura individual, com escala de referência entre pontos de 1 a 10;
- Temperatura máxima de 500 °C na plataforma;
- Fixação dos condensadores por meio de pinças reguláveis; 6 balões de 1000mL com uma boca, 6 condensadores, seis conexões com bolaq de Kjeldahl e junta esmerilhada macho 24/40 e 6 Erlenmeyer de 500mL;
- Refrigeração através de divisor de fluxo da água para cada uma das provas;
- Cabo de força com dupla isolamento e plugue de três pinos, duas fases e um terra, atendendo a nova norma ABNT NBR 14136;
- Acompanha manual de instruções.

Contato

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.o2agencia.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290

