

Destilador de solventes Q286

Este aparelho é o ideal para destilação de solventes de acordo com as normas internacionais e nacionais como segue: ASTM D-86, D-158, D-216, D447, D850, D1078, E-122 E ABNT MB 45.



Especificações técnicas

Modelo	Tensão	Potência	Peso Aproximado	Dim. Externas (CxLxA)
Q286-1	110 V	1.930 W	15 kg	46,5 x 38,5 x 55 cm
Q286-2	220 V	1.930 W	15 kg	46,5 x 38,5 x 55 cm

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Características

- Este aparelho é o ideal para destilação de solventes de acordo com as normas internacionais e nacionais como segue: ASTM D-86, D-158, D-216, D447, D850, D1078, E-122 E ABNT MB 45.
- Confeccionado em chapa de aço com revestimento epóxi eletrostático;
- Banho refrigerante construído aço inoxidável, com isolamento térmica em lã de vidro;
- Aquecimento controlado por termostato até 110 °C, específico para o óleo diesel;
- Torneira para drenagem e limpeza do tanque;
- Visor frontal de vidro;
- Sistema elevatório para regulação da altura dos balões de destilação;
- Aquecimento elétrico com resistência de fio níquel-cromo com temperatura de 750 °C no elemento aquecedor;
- Potência, controlada por dimer eletrônico com avanços ou retrocessos de 5% em 5% da potência;
- Fornecido com suporte para apoio da proveta coletora, balão de destilação de 125 ml, proveta de dosagem de 200 ml e proveta receptora de 100 ml;
- Cabo de força com dupla isolamento e plugue de três pinos, duas fases e um terra, atendendo a nova norma ABNT NBR 14136;
- Acompanha termômetro ASTM 8C de -2 a 400 °C, com certificado de calibração;
- Acompanha manual de instruções.

Contato

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.o2agencia.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290

