

Determinador de punto de inflamación Pensky-Martens Q292A

Determinador de punto de inflamación Pensky-Martens (vaso cerrado) para disolventes, aceites, lubricantes, productos que tienden a formar una capa en la superficie durante el ensayo y muestras con bajo punto de inflamación. Este aparato cumple con la norma ASTM D-93 e ISO 2719.



**NÃO ACOMPANHA
TERMÔMETRO QUÍMICO**

Especificaciones técnicas

Modelo	Tensión	Potencia	Dím. Externas (L x An x Al)
Q292A2	220 V	550 W	22 x 33 x 50 cm

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Características

- Cuba de ensayo en latón sin soldaduras ni ensambles (evita fugas);
- Construido en chapa de acero galvanizado con pintura electrostática;
- Vaso cerrado;
- Resistencia en acero inoxidable blindada;
- Temperatura máxima de trabajo 300 °C;
- Control electrónico de temperatura;
- Dispositivo para colocación del termómetro;
- Rango de trabajo: conforme norma;
- Dispositivo mecánico que abre las ventanas e introduce la boquilla con la llama de forma simultánea;
- Sistema que corta el suministro de gas en caso de falta de energía eléctrica;
- Control fino de la llama piloto;
- Cable de alimentación con doble aislamiento y enchufe de tres pines, dos fases y una toma de tierra, cumpliendo con la nueva norma ABNT NBR 14136;
- No incluye termómetro químico.

Contacto

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.o2agencia.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290

