

Determinador de punto de inflamación Q292

Indicado para determinar el flash point y el fire point de todos los productos derivados del petróleo, excepto aquellos cuyo punto de inflamación (flash point) está por debajo de 79,4 °C (175 °F). Cumple la norma ASTM D 92.



**NÃO ACOMPANHA
TERMÔMETRO QUÍMICO**

Especificaciones técnicas

Modelo	Tensión	Potencia	Dim. Externas (PxAxA)
Q292-1	110 V	300 W	24x24x34 cm
Q292-2	220 V	300 W	24x24x34 cm

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Características

- Construido en chapa de acero galvanizado con pintura electrostática;
- Semiautomático, con movimiento motorizado de la llama piloto;
- Cuba de ensayo en latón mecanizado, ofreciendo seguridad al operador;
- Resistencia en acero inoxidable blindada;
- Control electrónico de la temperatura;
- Soporte para termómetro con dispositivo para regular la altura o retirarlo;
- Rango de trabajo: de +79 °C a 360 °C;
- Control fino de la llama piloto;
- Sistema que corta el suministro de gas en caso de falta de energía eléctrica;
- Cable de alimentación con doble aislamiento y enchufe de tres pines, dos fases y una toma de tierra, cumpliendo con la nueva norma ABNT NBR 14136;
- No incluye termómetro químico.

Contacto

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.o2agencia.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290

