

Determinador de umidade Q533N

Praticidade, agilidade e precisão são as características-base para o determinador de umidade Q533N, ideal para laboratórios e indústrias que buscam otimizar seus processos. Com tecnologia de refrigeração para reduzir o tempo entre as análises, ele oferece resultados rápidos e precisos, permitindo que você controle a qualidade com confiança e eficiência. Perfeito para quem exige a excelência em suas análises.



Especificações técnicas

Modelo	Tensão	Potência	Dimensões externas (CxLxA)
Q533N	220 V	350 W	33 x 18 x 14 cm

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Características

CARACTERÍSTICAS

Projetado sobre pés niveladores e em corpo de polímero resistente, para suportar o calor gerado por sua lâmpada halógena de aquecimento. O aparelho conta com sistema de refrigeração para acelerar a perda de temperatura e reduzir o tempo entre análises. Controlado por interface intuitiva touch screen, permite programação de aquecimento, ajuste de tempo, e comunicação com impressora.

LEITURA

Umidade

Faixa 0 a 100%;

Repetibilidade 0,02 – 0,1% (? 3g).

Pesagem

Capacidade 110g;

Legibilidade 0,001g;

Prato de pesagem 10 cm.

Temperatura

Aquecimento 50 a 180 °C;

Fonte de calor, lâmpada halógena;

Sistema de refrigeração ao fim do processo.

Tempo

Programação de aquecimento entre 0 e 99 minutos.

VANTAGEM

Mais análises, em menos tempo

Com seu sistema de refrigeração, é possível reduzir o tempo de espera entre uma análise e outra.

Segurança

O determinado apenas inicia o processo de aquecimento com a tampa fechada e, caso durante o processo ela seja aberta, ele interrompe o aquecimento e aciona a refrigeração.

Simples operação

O aparelho conta com uma interface intuitiva de fácil operação, o que não irá demandar treinamento de operadores.

ACOMPANHA

10 pratos de alumínio para amostra;

1 suporte para prato de amostra;

1 extrator de prato de amostra;

1 conjunto de pesos de verificação 100, 50 e 20 g;

1 pinça.

Contato

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.o2agencia.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290

