

Espectrofotômetro visível digital Q898DRM

Espectrofotômetro digital microprocessado para análises gerais a um baixo custo. Quatro escalas fotométricas: transmitância, absorvância, concentração e fator. É microprocessado tornando-o de fácil manuseio e operação. Largura da faixa espectral de 4 nm.



Especificações técnicas

Modelo	Tensão	Potência	Comp. Da onda	Software	Banda de passagem	Peso	Peso Dimensões (C x L x A)
Q898DRM5	85 ~ 250 V	80 W	W 325 A 1000 NM	não	4 NM	8 Kg	28 x 42 x 18 cm
Q898DRM5S	85 ~ 250 V	80 W	W 325 A 1000 NM	Sim	4 NM	8 Kg	28 x 42 x 18 cm

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Características

- Construído em material plástico resistente;
- Indicação digital em tela LED gráfico (4bits);
- Fácil operação e manuseio;
- Leituras diretas em Absorbância (Abs), Transmitância (T), Concentração (C) e Fator;
- Feixe de luz visível através da lâmpada de tungstênio;
- Sistema ótico de feixe único, grade de difração 1.200 linhas / mm;
- Detector tipo Fotodiodo de Silício de alta sensibilidade com precisão fotométrica de $\pm 0,5\%$ T;
- Faixa de Transmitância de 0 a 125,0%T e de Absorbância de 0 a 2,0 Abs;
- Faixa de Concentração de 0 a 1999C (0 a 1999 F);
- Seleção do comprimento de onda através de dial;
- Precisão do comprimento de onda, melhor do que ± 2 nanômetros;
- Reprodutibilidade do comprimento de onda ± 1 nanômetro;
- Compartimento de amostra para quatro cubetas de 10 mm (compartimentos opcionais para outras capacidades);
- Porta de saída de dados USB;
- Acompanha 4 cubetas em vidro com 10 mm de caminho ótico e manual de instruções.

Contato

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.o2agencia.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290

