

Estufa incubadora para BOD Q315M

Usadas na determinação do nível de poluição e a eficiência dos sistemas de tratamento e purificação das águas.



Especificações técnicas

Modelo	Tensão	Potência	Vol. Útil	Dim. Internas (CxLxA)	Dim. Externas (CxLxA)
Q315M17	110 v	700 w	140 l	46 x 47 x 65 cm	57 x 55 x 148 cm
Q315M27	220 v	700 w	140 l	46 x 47 x 65 cm	57 x 55 x 148 cm

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

| Características

- Construída externamente em chapa de aço revestida em epóxi eletrostático;
- Construída internamente em material plástico;
- Trilhos para 8 posições das bandejas;
- Fácil limpeza ou sanitização da câmara de trabalho;
- Com circulação forçada de ar na câmara;
- Controle eletrônico micro controlado de temperatura com duplo display, com as funções de set point, auto sintonia e PID;
- Acompanha certificado de calibração do termômetro digital (malha de temperatura) em 3 pontos, acreditado pela coordenação geral de acreditação do INMETRO sob o número CAL 0525. Método de comparação com termorresistência, termopar de referência ou termômetro digital, conforme procedimento técnico PT.17;
- Seleção de temperatura facilmente programável;
- Sensor de temperatura tipo Pt 100 com sensibilidade de $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$;
- Iluminação interna em led;
- Reservatório de água para manter a umidade relativa;
- Termostato de proteção;
- Compressor com gás ecológico;
- Faixa de trabalho de -10 a 60°C ;
- Cabo de força com dupla isolamento e plugue de três pinos, duas fases e um terra, atendendo a nova norma ABNT NBR 14136;
- Acompanha 2 prateleiras e manual de instruções;
- Obs. Não acompanha controlador de umidade relativa.
- Obs.: não utilizar líquido inflamável na câmara.

Contato

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.o2agencia.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290

