

Estufa refrigerada Q315I

Utilizada en la incubación de muestras en general cuando es necesario.



Especificaciones técnicas

Modelo	Tensión	Potencia	Vol. útil	Vol. Total	Dim. internas (LxAxAI)	Dim. Externas (PxAxA)
Q315I17	110 V	800 w	140 l	180 l	46 x 47 x 65 cm	57 x 55 x 148 cm
Q315I27	220 V	800 w	140 l	180 l	46 x 47 x 65 cm	57 x 55 x 148 cm

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Características

- Construida exteriormente en chapa de acero recubierta de epoxi electrostático;
- Construida internamente en material plástico;
- Fácil limpieza o desinfección de la cámara de trabajo;
- Con circulación forzada de aire en la cámara;
- Control electrónico microcontrolado de temperatura con doble display, con las funciones de set point, autosintonía y PID;
- Incluye certificado de calibración del termómetro digital (lazo de temperatura) en 3 puntos, acreditado por la coordinación general de acreditación del INMETRO bajo el número CAL 0525. Método de comparación con termorresistencia, termopar de referencia o termómetro digital, según el procedimiento técnico PT.17;
- Selección de temperatura fácilmente programable;
- Sensor de temperatura tipo Pt 100 con sensibilidad de $\pm 0,1$ °C;
- Compuesta por 10 divisorias para las estanterías;
- Depósito de agua para mantener la humedad relativa;
- Termostato de protección;
- Compresor con gas ecológico;
- Rango de trabajo entre -10 y 60 °C;
- Cable de alimentación con doble aislamiento y enchufe de tres pines, dos fases y una toma de tierra, cumpliendo con la nueva norma ABNT NBR 14136;
- Incluye 2 estantes y manual de instrucciones;
- Obs. No incluye controlador de humedad relativa.
- Obs.: no utilizar líquido inflamable en la cámara.

Contacto

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.o2agencia.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290

