

Evaporador rotativo Q344B

Aparato adecuado para atender las técnicas de evaporación, concentración de soluciones, recuperación de disolventes y destilación rápida de líquidos.



Especificaciones técnicas

Modelo	Tensión	Potencia	Dim. Externas (PxAxH)
Q344B1	110 V	1.000 W	41 x 70 x 70 cm
Q344B2	220 V	1.000 W	41 x 70 x 70 cm

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Características

- Base robusta y estable que ofrece completa seguridad al operador;
- Mandos integrados en la base del aparato;
- Control electrónico de la velocidad de rotación entre 10 y 120 rpm;
- Sistema articulado de fácil manejo para la elevación rápida del conjunto;
- Movimiento articulado de 10 cm en la elevación y giratorio de 360 °;
- Baño María incorporado en la base con termostato de bulbo capilar en acero inoxidable;
- Sistema de calentamiento de 860 Kcal/h (1.000 W) controlado por termostato capilar de 30 a 120 °C;
- Temperatura del baño entre 30 y 120 °C;
- Condensador en vidrio borosilicato reforzado con gran área de evaporación, serpentín doble;
- Matraz de evaporación en borosilicato de junta esmerilada 24/40, tipo pera con capacidad para 1 litro;
- Matraz receptor en borosilicato con capacidad de 1 litro, con junta 24/40 esmerilada;
- Pinzas de los matraces en material plástico reforzado;
- Para un mejor rendimiento, puede operarse con sistema de vacío;
- Vacío máximo de 660 mm de Hg;
- Cable de alimentación con doble aislamiento y enchufe de tres pines, dos fases y una toma de tierra, cumpliendo con la nueva norma ABNT NBR 14136;
- Opcional: bomba de vacío, condensador vertical y matraces de hasta 2 L;
- Incluye cristalería y manual de instrucciones.

Contacto

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.o2agencia.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290

