

Horno tubular para grado de acidez NBR 11633 Q320AG21

Horno tubular utilizado en hilos y cables eléctricos para la determinación de la acidez de los gases desarrollados durante la combustión de componentes, conforme a la NBR 11633



Especificaciones técnicas

Modelo	Tensión	Potencia	Zona de calentamiento	Dim. ext. (LxAxAI)
Q320AG21	220 V	4000 W	50 cm	30 x 54 x 40 cm

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Características

- Construido con chapa de acero tratada y revestida con epoxi electrostático;
- Panel ubicado en la base;
- Rango de trabajo de 200 a 1.000 °C;
- Controlador electrónico microcontrolado de temperatura con rampas y mesetas;
- Sensor remoto para lectura junto a la navícula;
- Sensor de cámara para protección con controlador interno preprogramado;
- Aislamiento con ladrillos refractarios;
- Cable de alimentación con doble aislamiento sin enchufe;
- Incluye conjunto de vidriería compuesto por: lavador, secador, tubo de cerámica de 30 mm x 800 mm, 20 navículas, tapones de goma, rotámetro y manual de instrucciones;
- Obs.: No incluye cilindro de N² (nitrógeno) ni frascos de absorción.

Contacto

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.o2agencia.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290

