



Mesa agitadora com movimento orbital Q225M22

Esta mesa de agitação cuja plataforma apoiada em sistema metálico flutuante facilita a agitação de fluidos com seus movimentos orbitais. Com garras e plataforma, aceita diferentes quantidades de frascos com diversas capacidades suportando até 30 kg de carga máxima.

Especificações técnicas

Modelo	Tensão	Potência	Velocidade Dim.	Plataforma	Dim. Externas (CxLxA)
Q225M22	90~240 V	120 w	50 - 199 RPM	61 x 66 cm	62 x 67 x 34 cm

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Características

- Controle microprocessado por técnica PWM (mantém a rotação independente da variação na rede);
- Base reforçada com pés de borracha e alças laterais;
- Construída em aço carbono galvanizado com pintura eletrostática;
- Motor silencioso e de baixo consumo;
- Display indicador da velocidade entre 50 e 199 rpm, com intervalos de 1 em 1 rpm, e indicador do tempo entre 0 e 59 horas e 59 minutos;
- Sinal sonoro de indicação de final de programa;
- Plataforma de agitação apoiada em sistema metálico flutuante;
- Plataforma de agitação em aço inox, removível e com garras para frasco erlenmeyers com capacidade para 25 de 250 mL;
- Plataformas opcionais: 30 de 125ml, ou 15 de 500 mL, ou 6 de 1000 mL, ou 4 de 2000 mL;
- Cabo de força com dupla isolamento e plugue de três pinos, duas fases e um terra, atendendo a nova norma ABNT NBR 14136;
- Acompanha manual de instruções.

Contato

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.o2agencia.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290

