

Microdigestor Kjeldahl Q329

Equipo digestor para la determinación del nitrógeno amoniacal según Kjeldahl. El consumo de reactivos es menor sin perjuicio para el resultado.



Especificaciones técnicas

Modelo	Tensión	Potencia	Pruebas	Volumen	Dim. Externas (PxAxH)
Q329-16	110 V	1.500 W	6	30 o 100 ml	50 x 80 x 70 cm
Q329-26	220 V	1.500 W	6	30 o 100 ml	50 x 80 x 70 cm

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Características

- Diseño moderno;
- Fabricado en acero inoxidable cepillado;
- Capacidad para 6 muestras simultáneas;
- Sistema de calentamiento mediante resistencias blindadas (500 °C) en el elemento;
- Conjunto refractario para alojar matraces Kjeldahl de 30 ml o 100 ml;
- Control electrónico individual de temperatura con referencia entre los puntos 1 y 10;
- Permite regular el ángulo de inclinación de los matraces según sea necesario;
- Tubo colector de gases en PVC reforzado con acero inoxidable, regulable en altura;
- No incluye extractor ni material de vidrio;
- Cable de alimentación con doble aislamiento y enchufe de tres pines, dos fases y una toma de tierra, cumpliendo con la nueva norma ABNT NBR 14136;
- Incluye manual de instrucciones.

Contacto

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.o2agencia.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290

