

Moinho analítico Q298A

Permite a moagem de materiais secos e com baixo teor de gordura, tais como: grãos, cevada, milho, pectina, café cru ou tostado, raízes, casca de nozes, ossos, materiais comprimidos, carvão, carvão coque, turfa, cinzas, celulose, substâncias químicas, fertilizantes artificiais, produtos farmacêuticos, argila, materiais de alimentação, especiarias, vidro, resina, potassa, sementes, sais, escoria, pedra e terra (bauxita, gesso, calcário), argila seca, mica, grafite, pedra-pomes, gnaiss, magnesita, barita, arenito, hematita marrom).



Especificações técnicas

Modelo	Tensão	Potência	Volume	Dim. Externas (ø x A)
Q298A21	220 V	1.000 W	50 ml	15 x 26

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Características

- Corpo em material resistente;
- Câmara de moagem e faca em aço inoxidável;
- Chave acionadora tipo push-button;
- Velocidade do motor sem carga 17.000 rpm;
- Pode trabalhar continuamente sem interrupção;
- Serpentina para refrigeração;
- Sistema de segurança não permite o motor girar com a tampa aberta;
- O volume efetivo da câmara de moagem é de 50 mL;
- Lâmpada indicadora de energizado;
- Temperatura de trabalho é de 5 °C acima da temperatura ambiente até 40 °C;
- Cabo de força com dupla isolamento e plugue de três pinos, duas fases e um terra, atendendo a nova norma ABNT NBR 14136;
- Acompanha chave canhão 5/16 pol, suporte para troca de hélice, tampa interna, hélice faca pontas opostas, pontas superiores e quatro pontas;

Contato

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.o2agencia.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290

