

Placa calefactora digital de aluminio Q313AM

Satisface todas las necesidades de calentamiento cuando se requiere mayor uniformidad de la temperatura en la plataforma.



Especificaciones técnicas

Modelo	Tensión	Potencia	Plataforma	Dim. Externas (PxAxH)
Q313AM11	110 V	1.100 W	30 x 40 cm	38 x 40 x 15 cm
Q313AM21	220 V	1.100 W	30 x 40 cm	38 x 40 x 15 cm
Q313AM22	220 V	1.100 W	30 x 50 cm	38 x 50 x 15 cm

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Características

- Formato rectangular para obtener mayor área de calentamiento;
- Construida en acero revestido en epoxi electrostático;
- Plataforma en chapa de aluminio de 6 mm;
- Rango de trabajo entre 20 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 320 °C;
- Controlador de temperatura microcontrolado con doble display multiconfigurable, autosintonía y PID;
- Sensor de temperatura tipo J encapsulado en acero inoxidable, insertado en la plataforma;
- Cable de alimentación con doble aislamiento y enchufe de tres pines, dos fases y una toma de tierra, cumpliendo con la nueva norma ABNT NBR 14136;
- Incluye manual de instrucciones.

Contacto

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.o2agencia.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290

