

Refractómetro digital de sobremesa Q767BD

Con amplia gama de aplicaciones, principalmente utilizado para la medición del índice de refracción (ND) y Brix (%) en soluciones acuosas de azúcar, aceite, zumo de fruta, jarabe, grasas, aceites alimenticios, tinturas, esencias, resinas y otras sustancias.



Especificaciones técnicas

Modelo	Tensión	Peso	Dim. Externas (PxAxA)
Q767BD	220 V	10 kg	38 x 18 x 33 cm

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Características

- Robusto y estable, utiliza luz incandescente;
- Excelente definición del campo visual;
- Ocular con ajuste para enfoque;
- Pantalla digital para indicación de la temperatura, del Brix y del índice de refracción;
- Rango de medición del índice de refracción: 1,3000 a 1,7000;
- Rango de medición en Brix: 0 a 95 %;
- Precisión en la medición del índice de refracción de $\pm 0,0002$;
- Precisión en la medición del Brix igual a $\pm 0,1$ %;
- Rango de indicación de la temperatura: entre 0 °C y 50 °C;
- Rango de trabajo: entre 15 °C y 45 °C;
- Prismas con conductos para termostatación de la muestra, donde se puede acoplar el baño ultratermostático de circulación Q214M2 (no incluido);
- Cable de alimentación con doble aislamiento y enchufe de tres clavijas, dos fases y una toma de tierra, cumpliendo la nueva norma ABNT NBR 14136;
- Incluye patrón sólido para índice de refracción y manual de instrucciones.

Contacto

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.o2agencia.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290

