

Refratômetro digital de bancada Q767BD

Com ampla gama de aplicações, principalmente utilizado para medição do índice de refração (ND) e Brix (%) em soluções aquosas de açúcar, óleo, suco de fruta, xarope, gorduras, óleos alimentícios, tinturas, essências, resinas e outras substâncias.



Especificações técnicas

Modelo	Tensão	Peso	Dim. Externas (CxLxA)
Q767BD	220 V	10 kg	38 x 18 x 33 cm

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Características

- Robusto e estável, usa a luz incandescente;
- Excelente definição do campo visual;
- Ocular com ajuste para focalização;
- Display digital para indicação da temperatura, do Brix e do índice de refração;
- Faixa de medição do índice de refração: 1.3000 a 1.7000;
- Faixa de medição em Brix: 0 a 95%;
- Precisão na medição do índice de refração de $\pm 0,0002$;
- Precisão na medição do Brix igual a $\pm 0,1\%$;
- Faixa de indicação da temperatura: entre 0°C e 50°C;
- Faixa de trabalho: entre 15°C e 45°C;
- Prismas com dutos para termostatização da amostra, onde se pode acoplar o banho ultratermostático de circulação Q214M2 (não incluso);
- Cabo de força com dupla isolamento e plugue de três pinos, dois fases e um terra, atendendo a nova norma ABNT NBR 14136;
- Acompanha padrão sólido para índice de refração e manual de instruções.

Contato

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.o2agencia.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290

