

Campana extractora mini Q216-M

Indicada para espacios reducidos. Utilizada para la manipulación de productos volátiles y con olores.



Especificaciones técnicas

Modelo	tensión	Potencia	Dim. Útiles (LxAxAI)	Dim. Externas (PxAxA)
Q216-M	110/220 V	47 w	58 x 56 x 72 cm	62 x 58 x 104 cm

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Características

- Construida en fibra de vidrio laminada, lo que permite un excelente acabado externo e interno de la vitrina;
- Possui piso (base) em fibra de vidro;
- Formato con aerodinámica de extracción;
- No requiere instalación especial de albañilería;
- Puerta de vidrio templado, que permite una excelente visualización del interior, de fácil limpieza, con desplazamiento vertical (tipo guillotina) y sistema de contrapeso que permite ajustar la apertura en cualquier punto;
- Apertura máxima de la puerta: 39 cm;
- Interruptores para extracción e iluminación;
- Iluminación interna tipo LED de aproximadamente 1800 lux, completamente aislada del área de trabajo;
- Extractor laminado en fibra de vidrio (pieza única) con turbina en material resistente a los gases corrosivos y tubo de salida con un diámetro de 100 mm. Puede orientarse hacia cualquier lado en sentido horizontal;
- Motor de 37 W con ventilación interna y selector de tensión;
- Volumen de aire desplazado por el extractor de 330 m³/hora (nominal sin tubería);
- Velocidad del aire de 12 m/s - 14 m/s;
- Cable de alimentación de acuerdo con la norma ABNT NBR 14136.
- Peso 15 kg;
- Nota: No recomendada para ácido fluorhídrico.

Contacto

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.o2agencia.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290

